

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/boll-007032-masa-klejaco-uszczelniajaca-folia-szara-600ml-p-4545.html>

BOLL 007032 MASA KLEJĄCO USZCZELNIAJĄCA FOLIA SZARA 600ML

Cena brutto	48,00 zł
Cena netto	39,03 zł
Numer katalogowy	BOLL 70032 MASA USZCZ SZAR. 600M
Kod producenta	BOLL 70032 MASA USZCZ SZAR. 600M

Opis produktu

MASA KLEJĄCO- USZCZELNIAJĄCA W FOLII BOLL KOLOR SZARY 600ML

Numer katalogowy: 0070032

POLIURETANOWA MASA KLEJĄCO USZCZELNIAJĄCA

BOLL poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową masą która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne uszczelnienie. Dzięki kremowej zwartej konsystencji nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych. Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych aluminium szkła drewna tworzyw sztucznych i betonu. Jest odporna na oleje sól wodę i czynniki atmosferyczne. Dzięki swej sprężystości połączonej z dużą wytrzymałością działa jako masa przeciw drganiowa oraz wzmacniająca dla struktury karoserii samochodowej. Nie zawiera silikonu.

ZASTOSOWANIE

Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy spoiny zgrzewane punktowo łączenia na zakładkę itp. Stosowana jest ponadto do łączenia elementów z tworzyw sztucznych szkła metalu uszczelniania elementów karoserii samochodowej takich jak wsporniki reflektorów okna dachowe itp. Można ją lakierować wszystkimi systemami lakierów. Świeżo nałożoną masę można usunąć terpentyną.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- kolor: czarny szary biały brązowy
- konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- zawartość ciał stałych: > 94%
- gęstość przy 20oC: ok. 117 g/cm³
- odporność na rozciąganie ok. 2 N/mm²
- odporność na ścinanie ok. 1 N/mm²
- odporność na rozdzielanie 13 N/mm
- czas tworzenia warstwy zewnętrznej
- przy 23oC i 50% wilgotności względnej ok 60 min
- czas twardnięcia
- przy 23oC i 50% wilgotności względnej 4 mm w ciągu 24 godzin
- twardość Shore A ok. 50
- moduł przy zerwaniu 06 MPa
- wydłużenie do zerwania > 600 %
- odporność na rozcieńczone kwasy średnia
- odporność na promienie UV dobra
- odporność na wodę i sól doskonała
- odporność cieplna: -40 - +90oC