

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/boll-szpachlowka-universalna-250g-szpachla-p-4166.html>

## BOLL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 250G SZPACHLA

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>19,50 zł</b>                     |
| Cena netto       | <b>15,86 zł</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>BOLL 2001 SZPACHL. UNI. 250G</b> |
| Kod producenta   | <b>BOLL 2001 SZPACHL. UNI. 250G</b> |

### Opis produktu

## BOLL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 250 G

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków. Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego. Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchni.

### Sposób użycia:

- Dokładnie przeszlifować
- oczyścić i odtłuścić
- osuszyć miejsca które mają być pokryte szpachlówką.
- Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
- Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20oC.
- Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20oC.
- Szlifowanie wstępne: P80-P120
- Szlifowanie wykańczające: P120-P240

**UWAGA:** Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

### Stosowane podłoża:

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe

### Właściwości fizyczne:

- **zapach:** charakterystyczny
- **gęstość przy 20oC:** 179 - 183 g/cm<sup>3</sup>
- **temperatura wrzenia:** 130-150 oC
- **temperatura zapłonu** (dla styrenu): 32oC
- **temperatura samozapłonu:** 490 oC
- **Kolor:** jasno żółty.
- **górną granicę wybuchowości** (dla styrenu): 61 % obj.
- **dolną granicę wybuchowości** (dla styrenu): 11 % obj.
- **rozpuszczalność w wodzie:** bardzo słaba
- **lepkość:** 360 000 - 420 000 mPas
- **zawartość LZO:** 206 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)

## Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.