

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/boll-zestaw-naprawczy-250g-zywicautwardzaczmata-p-3627.html>

BOLL ZESTAW NAPRAWCZY 250G ŻYWICA+UTWARDZACZ+MATA

Cena brutto	31,50 zł
Cena netto	25,61 zł
Numer katalogowy	BOLL 2190 ZESTAW NAPR. 250G
Kod producenta	BOLL 2190 ZESTAW NAPR. 250G

Opis produktu

BOLL ZESTAW NAPRAWCZY 250 G

BOLL zestaw naprawczy składa się z żywicy poliestrowej (242 g) utwardzacza (8 g) oraz maty szklanej (025 m2). Służy zarówno do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych łodziach przyczepach itp. jak i do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Żywica posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu powierzchni plastikowych stali szkła drewna i betonu. Jest odporna na temperaturę do 80oC wpływ czynników atmosferycznych benzyny smarów olejów rozcieńczonych kwasów i zasad. Cechuje się dużą sprężystością i krótkim czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną może być szlifowana i pokrywana dowolnymi szpachlami poliestrowymi.

Sposób użycia:

- Uszkodzoną powierzchnię przeszlifować oczyścić i odtłuścić.
- Przyciąć matę szklaną do żądanych wymiarów.
- Dodać utwardzacza do żądanej ilości żywicy (ok. 2-3 %) i dokładnie wymieszać w dołączonym kubku.
- W ciągu maksymalnie 10 minut (przy 20oC) nanieść żywicę na oczyszczone miejsce.
- Nałożyć i docisnąć pędzlem lub wałkiem przyciętą matę i ponownie nanieść żywicę.
- Po około 45 minutach żywica jest całkowicie utwardzona.
- W razie potrzeby kolejną warstwę nakładamy na lepką jeszcze powierzchnię.

UWAGA: Nie wlewać do puszki pozostałej mieszanki żywicy z utwardzaczem

Właściwości fizyczne:

- **zapach:** charakterystyczny zapach styrenu gęstość przy 20oC: 100 - 14 g/cm3
- **temperatura wrzenia:** 130-150oC
- **temperatura zapłonu (dla styrenu):** > 31oC
- **temperatura samozapłonu:** 490 oC
- **górna granica wybuchowości (dla styrenu):** 61 % obj.
- **dolna granica wybuchowości (dla styrenu):** dolna: 11 % obj.
- **właściwości utleniające:** nie posiada właściwości utleniających
- **rozpuszczalność w wodzie:** nie rozpuszcza się
- **rozpuszcza się w:** styrenie ksylenie metanolu etanolu
- **lepkość:** 100 - 3500 mPas

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.