

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/elf-olej-przekladniowy-matic-g3-5l-p-5162.html>

ELF OLEJ PRZEKŁADNIOWY MATIC G3 5L

Cena brutto	228,00 zł
Cena netto	185,37 zł
Numer katalogowy	ELF MATIC G3 5L
Kod producenta	ELF MATIC G3 5L

Opis produktu

ELF OLEJ PRZEKŁADNIOWY MATIC G3 5L

Olej najnowszej generacji do przekładni automatycznych.

Zalecany jest wszędzie tam gdzie wymagane jest stosowanie oleju klasy DEXRON III.ELFMATIC G3 jest zalecany do przekładni automatycznych sprzęgieł hydraulicznych układów wspomagania przekładni kierowniczych oraz innych układów hydraulicznych w samochodach osobowych ciężarowych dostawczych itp.

Spełnia wymagania skrzyń biegów wyposażonych w mosiężne synchronizatory.

Właściwości:

- specjalnie zmodyfikowany współczynnik tarcia sprawia że zmiany biegów dokonuje się cicho i bez poślizgów lub drgań
- dobra płynność w niskich temperaturach zapobiega przeciążeniom układów w czasie rozruchu zimą i zapewnia natychmiastowe smarowanie wszystkich węzłów
- bardzo dobra odporność na utlenianie i stabilność termiczna pozwalają na znacznie dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju przy jednoczesnym zlikwidowaniu możliwości odkładania się osadów laków i szlamów
- wysoki wskaźnik lepkości
- niska temperatura płynięcia
- bardzo dobre dodatki antyzużyciowe zapobiegają zużyciu się kół zębatach łożysk i elementów pomp
- doskonałe własności antykorozyjne i antypienne
- całkowita neutralność w stosunku do uszczelek i metali kolorowych

Specyfikacje

- DEXRON® III G/H i Ford MERCON®
- MB 236.
- MAN 339 typ L-1 / V1 / Z1
- VOITH H55.6335.xx
- VOLVO 97341
- ZF TE-ML 04D 14A
- ALLISON C4

Pojemność: 5L