

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/millers-olej-silnikowy-7806-ee-performance-c3-5w40-5w-40-1l-p-3789.html>

MILLERS OLEJ SILNIKOWY 7806 EE PERFORMANCE C3 5W40 5W-40 1L

Cena brutto	76,50 zł
Cena netto	62,19 zł
Numer katalogowy	MILL 7806JE EE PERF C3 5W40 1L
Kod producenta	MILL 7806JE EE PERF C3 5W40 1L

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY MILLERS 7806 EE PERFORMANCE C3 5W40 1L

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący **technologię NANODRIVE** (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA C3 5w40. Rekomendowany do samochodów **z silnikami z pompowtryskiwaczami grupy VW** a także Lamborghini Seat Skoda Porsche GM BMW czy Mercedes Benz. Następca oleju 7806 Millers Oils EE Longlife 5w40.

Fully synthetic MID SAPS do silników benzynowych Diesel oraz hybrydowych.

Cechy i korzyści:

- **wyższa moc i moment obrotowy** dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do Motorsportu
- **wydłużona żywotność części** oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi a jednocześnie spełnia normy OEM także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- **najnowsza technologia MID SAPS** chroni zarówno silnik jak i układy oczyszczania spalin w tym filtry DPF i GPF katalizatory SCR zapewnia kontrolowany poziom sadzy oraz ochronę środowiska

Norma producenta:

- BMW LL 04
- Chrysler MS 111-06
- FIAT 9.55535-GH2
- FIAT 9.55535-S2
- FIAT 9.55535-T2
- FORD M2C 917-A
- GM Dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- Opel / Vauxhall OV0401547
- Porsche A40
- Porsche C40
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502 00 / 505 00
- VW 502 00 / 505 01

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA C3 5w40. Rekomendowany do samochodów z silnikami z pompowtryskiwaczami grupy VW a także Lamborghini Seat Skoda Porsche GM BMW czy Mercedes Benz.

Przeznaczenie:

ACEA C3 API SN SM SL CF BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 GM dexos 2 GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 Fiat 9.55535-GH2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-S2 Ford WSS M2C917-A MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31 MB 226.5 Opel/Vauxhall OV0401547 Porsche C40 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 VW 511 00 VW 502 00 / 505 01 VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01 marki azjatyckie.

Parametry:

- Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0850
- Lepkość kinematyczna przy 100 C:...136 cSt
- Lepkość kinematyczna przy 40 C:...81 cSt
- Indeks lepkości:...172
- Temperatura krzepnięcia:... -45 C
- Temperatura zapłonu:...220 C
- TBN:...8 mg KOH / g
- HTHS:...37 mPa s