

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/mobil-mobilube-hd-a-85w90-gl-5-zf-te-ml-1l-p-5576.html>

MOBIL MOBILUBE HD-A 85W90 GL-5 ZF TE-ML 1L

Cena brutto	55,50 zł
Cena netto	45,12 zł
Numer katalogowy	MOBIL MOBILUBE HD 85W90A 1L
Kod producenta	MOBIL MOBILUBE HD 85W90A 1L

Opis produktu

MOBIL MOBILUBE HD-A 85W90 GL-5 ZF TE-ML 1L

Mobilube HD-A 85W-90 to olej do wysokoobciążonych przekładni samochodowych opracowany na bazie wyskorafinowanego oleju mineralnego wzbogaconego specjalnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających. Olej ten jest przeznaczony do użycia w samochodowych układach transmisyjnych wałach osiowych i przekładniach głównych w których występują ekstremalnie wysokie ciśnienia oraz obciążenia udarowe. ExxonMobil zaleca ten olej do aplikacji gdzie wymagane jest stosowanie produktów spełniających wymagania klasyfikacji API GL-5.

Właściwości:

Dzisiejsze aplikacje stawiają coraz to wyższe wymagania w stosunku do olejów zespołu napędowego. Wyższe prędkości obrotowe wyższe momenty obrotowe i większe obciążenia wymagają ulepszonych formułacji które zapewniając odpowiedni poziom ochrony przeciwzużyciowej pozwolą jednocześnie na wydłużenie żywotności elementów układu napędowego i związaną z tym optymalizację całkowitych kosztów eksploatacji. Wydłużenie przebiegów międzyobsługowych stawia dodatkowe wymagania względem olejów przekładniowych. Dotyczy to przede wszystkim wysokiej jakości olejów bazowych oraz pakietów dodatków uszlachetniających. Mobilube HD-A 85W-90 został stworzony z myślą o tych właśnie wymogach.

Opakowanie: 1L

Specyfikacje

Mobilube HD-A 85W-90 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

- API GL-5
- ZF-TE-ML 07A X

Mobilube HD-A 85W-90 posiada następujące aprobaty producentów:

- MB-Approval 235.0
- ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A X

Mobilube HD-A 85W-90 jest zalecany przez ExxonMobil do zastosowań wymagających:

- MAN 342 Typ M1

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilube HD-A 85W-90

Klasa Lepkości -SAE 85W-90

Lepkość kin. ASTM D 445

[cSt] w 40°C -184

[cSt] w 100°C -17.0

Wskaźnik lepkości [-] ASTM D 2270 - 99

Temp. płynięcia [°C] ASTM D 97 -24

Temp. zapłonu [°C] ASTM D 92 -222

Ciężar właściwy w 15°C [kg/l] ASTM D 4052 -0.90

KOD S: MOBIL MOBILUBE HD 85W90 1L