

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/olej-john-deere-plus-50-ii-15w40-20l-plus-50-p-5593.html>

OLEJ JOHN DEERE PLUS-50 II 15W40 20L PLUS 50

Cena brutto	688,50 zł
Cena netto	559,76 zł
Numer katalogowy	JOHN DEERE PLUS-50 II 15W40 20L
Kod producenta	JOHN DEERE PLUS-50 II 15W40 20L

Opis produktu

OLEJ JOHN DEERE PLUS-50 II 15W40 20L

Wysokiej jakości olej silnikowy **John Deere Plus 50 II 15W40** to środek który wydłuża czas pomiędzy kolejnymi wymianami zapewnia zwiększoną trwałość silnika oraz ochronę mechanizmów. Utrzymuje lepkość dużo dłużej niż standardowe oleje silnikowe dzięki czemu silnik może płynnie kontynuować pracę nawet przez 500 godzin – sprawdzone to zostało w teście eksploatacji w warunkach terenowych **JDQ-78X**.

Olej **Plus-50 II** zapewnia najlepszą wydajność i ochronę przed zużyciem dla silników diesla **John Deere**. Doskonały do stosowania we wszystkich silnikach wysokoprężnych wymagających oleju 15W40 o specyfikacji CJ4. Olej ten jest zalecany do czterosuwowych wolnossących doładowanych i turbodoładowanych silnikach Diesla z filtrami cząstek stałych (DPF) selektywną redukcją katalityczną (SCR) katalizatorem utleniającym (DOC) i układem recyrkulacji spalin z chłodzeniem (EGR). Nadaje się również do stosowania w silnikach benzynowych.

W porównaniu z innymi olejami **Plus-50 II** oferuje lepszą stabilność termiczną mniejszy stopień gęstnienia (wzrostu lepkości) skuteczniejszą kontrolę nad sadzą i ochronę przed zużyciem. Właściwości antyutleniające umożliwiają skuteczne działanie oleju w wysokich temperaturach dzięki czemu elementy silnika pozostają zimne i czyste.

Zalety

- Zmniejszone koszty eksploatacji
- Wydłużony okres użytkowania silnika
- Zapewnia utrzymanie silnika w czystości znacznie zmniejszając jego zużycie
- Zwiększona stabilność termiczną odporność na utlenianie i korozję
- Zapewnia łatwe uruchamianie silnika w niskich temperaturach
- Wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń

Dane techniczne

- **Klasa lepkości:** SAE 15W-40
- **Specyfikacje:** ACEA E9/E7
- **Specyfikacje:** API: CJ-4 / CI-4 SM / SL / SJ
- **Opakowanie:** 20 litrów