

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/olej-przekladniowy-akcela-nexpolre-17511910-10w30-20l-p-4780.html>

OLEJ PRZEKŁADNIOWY AKCELA NEXPOLRE 17511910 10W30 20L

Cena brutto	819,00 zł
Cena netto	665,85 zł
Numer katalogowy	AKCELA NEXPLORE 20L
Kod producenta	AKCELA NEXPLORE 20L

Opis produktu

OLEJ HYDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWY AKCELA NEXPLORE CASE 10W30 20L

Olej hydrauliczno-przekładniowy Akcela Nexplore 10W/30

Uniwersalny olej PRZEKŁADNIOWO-HYDRAULICZNY Nexplore przeznaczony do traktorów maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych. Idealny do stosowania w tradycyjnych skrzyniach biegów przekładni typu „Power-shift” oraz „Shuttle-shift” do napędów tylnych wyposażonych w hamulce olejowe reduktorów bocznych reduktorów kół dyferencjałów podnośników hydraulicznych kół pasowych mocujących urządzenia układów kierowniczych mechanicznych i hydrostatycznych.

STOSOWANY ORYGINALNIE W PRZEKŁADNIACH CASE IH

Olej hydrauliczny Case Akcela Nexplore 10W30 5L

Charakterystyka:

- Doskonałe własności przeciw zużyciu chroniące silnik przed zużyciem w warunkach znacznych obciążeń i przy niskich obrotach.
- Bardzo dobre własności "anti-stick & slip" gwarantujące maksymalną skuteczność układu hamulcowego i pełne wytłumienie hałasu.
- Wysoki wskaźnik lepkości poprawiający reakcję układów wspomagających sterowanie bez względu na temperaturę eksploatacji.
- Wysoka stabilność termiczna gwarantująca ciągłe i wysokie ciśnienie w obiegu smarowania.
- Doskonała płynność na zimno zmniejszająca pobór mocy i poprawiająca wydajność obwodu hydraulicznego.

Sposób użycia:

- Wymiana oleju według wskazań Konstruktor
- Może być stosowany w zakresie temperatur od -25C do + 40C.

Dane techniczne:

- SAE 10W-30
- API GL 4
- ISO VG 68
- MAT 3525
- CNH MAT 3525
- ZF TE-ML 03E 05F 17E 21F

Pojemność: 20L

TYPOWE DANE FIZYCZNE

Parametry metoda Jednostka Typowa wartość Wygląd - - Jasne i wyraźne Kolor ASTM D 1500 - L 3 Gęstość w 15 ° C
ASTM D 4052 g / cm³ 0.885 Lepkość kinematyczna w 100 ° C ASTM D 445 mm² / s (cSt) 9.5 Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 -
147 Lepkość CCS w -25 ° C ASTM D 5293 mPa.s (cP) 6000 Temperatura płynięcia ASTM D 97 ° C