

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/olej-przekladniowy-millers-8376-xf-premium-mtf-75w90-1l-p-3812.html>

OLEJ PRZEKŁADNIOWY MILLERS 8376 XF PREMIUM MTF 75W90 1L

Cena brutto	84,00 zł
Cena netto	68,30 zł
Numer katalogowy	MILL 8376JE XF PREM MTF 75W90 1L
Kod producenta	MILL 8376JE XF PREM MTF 75W90 1L

Opis produktu

Olej przekładniowy Millers XF Premium MTF 75w90 1L

8376- 1L

Opis

Olej przekładniowy klasy premium spełniający wiele norm OEM wykorzystujący najnowszą technologię przeznaczony do skrzyń biegów wymagających oleju 75w90 głównie producentów europejskich i azjatyckich

Przeznaczenie

- API GL-4 GL-5
- BMW MTF LT-4
- Fiat 9.55550-MX3
- Ford M2C203-A1 M2C200-C3 M2C200-C
- M2C200-B M2C180-A M2C175-A
- GM/Opel/Saturn 1940768 1940182 1940004
- PSA 9730 A2
- Volvo 1161723 97309
- VW/Audi/Seat/Skoda TL 529 11 (numer części G 052 911)
- TL 521 45 (numer części G 052 145)
- TL 501 50 (numer części G 050 150)
- Abarth Acura Alfa Romeo Aston Martin Austin BMW Brabus Bugatti Chery Chevrolet Chrysler Dacia Daihatsu Dodge Ferrari Fiat Ford GMC Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Mazda Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Morgan Nissan Opel Pontiac Proton PSA: Peugeot Citroen DS Rover Saab Smart SsangYong Subaru Suzuki The London Taxi Company Toyota TVR Vauxhall Volvo VWAG: VW Audi Seat Skoda Porsche Bentley Lamborghini

Cechy i korzyści

- XF PREMIUM ATF zachowuje znakomitą płynność w niskich temperaturach chroni kluczowe komponenty skrzyni biegów natychmiast po rozpoczęciu jazdy
- XF PREMIUM ATF zachowuje stabilną lepkość w wysokich temperaturach. To redukuje zużycie się skrzyni biegów i znakomicie chroni komponenty skrzyni biegów.
- Wyjątkowe właściwości smarne zarówno w bardzo wysokich jak i niskich temperaturach
- XF PREMIUM ATF został opracowany także z myślą o stosowaniu w samochodach hybrydowych (HEV) i hybrydowych plug-in (PHEV)

Parametry

- Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0865
- Lepkość kinematyczna przy 100 C:...140 cSt
- Lepkość kinematyczna przy 40 C:...906 cSt
- Indeks lepkości:...159
- Temperatura zapłonu:...>220 C
- Temperatura krzepnięcia:...-45

