

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/olej-silnikowy-mannol-7701-e-formula-op-5w30-5w-30-4l-p-3944.html>

OLEJ SILNIKOWY MANNOL 7701 E FORMULA OP 5W30 5W-30 4L

Cena brutto	160,50 zł
Cena netto	130,49 zł
Numer katalogowy	MANNOL 7701 E FORMULA OP 5W30 4L
Kod producenta	MANNOL 7701 E FORMULA OP 5W30 4L

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY MANNOL 7701 E FORMULA OP 5W30 5W-30 4L

Syntetyczny olej silnikowy klasy premium opracowany specjalnie do silników benzynowych i wysokoprężnych pojazdów CHEVROLET OPEL i GM.

Właściwości produktu:

- Składniki estrowe zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej trwałości filmu olejowego co w połączeniu z doskonałą pompownością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w silnikach z systemem start-stop
- Skutecznie oszczędza paliwo dzięki niskiej lepkości HTHS wysokiej wydajności paliwowej i wyjątkowym właściwościom przeciwciernym
- Zapewnia łatwy i płynny rozruch na zimno dzięki doskonałej zdolności rozruchowej i pompowności co znacznie zmniejsza zużycie silnika
- Utrzymuje optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur i zapewnia stabilną pracę silnika we wszystkich trybach pracy w tym przy przeciążeniach silnika
- Baza syntetyczna gwarantuje niską lotność i niskie straty oleju
- Skutecznie zapobiega wszelkiego rodzaju osadom i utrzymuje części silnika w czystości przez cały okres między wymianami dzięki doskonałym właściwościom myjąco-dyspergującym i najwyższej stabilności termiczno-oksydacyjnej
- Odporny na starzenie się dzięki wysokiej stabilności termiczno-oksydacyjnej co wydłuża okres między wymianami oleju
- Kompatybilny ze wszystkimi układami oczyszczania spalin w tym DPF TWC EGR i SCR dzięki technologii Low SAPS
- Pasuje do silników zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) i ropopochodną (LPG).

Opracowany z myślą o samochodach osobowych i lekkich ciężarówkach europejskich i innych producentów spełniających normy EURO III IV V i wyposażonych w katalizatory (TWC) oraz filtry cząstek stałych (DFP/FAP). Działa najlepiej w silnikach w których zalecany jest olej SAE 5W-30 który spełnia również wymagania specyfikacji GM dexos2 lub starszych takich jak GM LL A025/B025.