

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/olej-syntetyczny-fuchs-silkolene-pro-4l-10w50-p-4568.html>

OLEJ SYNTETYCZNY FUCHS SILKOLENE PRO 4L 10W50

Cena brutto	295,50 zł
Cena netto	240,24 zł
Numer katalogowy	FUCHS SILKOLENE PRO 4 10W50 4L
Kod producenta	FUCHS SILKOLENE PRO 4 10W50 4L

Opis produktu

Olej do silników 4T SAE 10W50 SILKOLENE PRO 4 4l + ZAWIESZKA GRATIS!

W pełni syntetyczny estrowy olej do mocno obciążonych 4-suwowych silników motocyklowych. Technologia XP zastosowana w najnowszej innowacyjnej formułacji o wysokiej odporności na ścinanie i niskiej odparowalności zapewniająca wzrost mocy oraz optymalną ochronę silnika i skrzyni biegów. Redukuje zużycie oleju i paliwa nawet w warunkach wyścigowych. XP Technology przeciwdziała zużyciu ściernemu silnika i zmniejsza tarcie wszystkich obciążonych współpracujących powierzchni zarówno w wysokiej temperaturze jak i podczas zimnego rozruchu. Olej został przygotowany by spełnić wymagania silników czterosuwowych zarówno chłodzonych cieczą jak i powietrzem.

Mając na względzie ochronę środowiska Silkolene pakuje ten rodzaj oleju w opakowaniu przystosowanym do recyklingu. To podobny typ opakowania jak stosowany do kilkulirowych soków. Jest to plastikowy worek umieszczony w kartonowym opakowaniu. Wystarczy wydobyć korek złapać za uchwyt i gotowe! Po opróżnieniu opakowania wystarczy wyciągnąć plastikowy worek i rozłożyć pusty karton. Zalety takiego rozwiązania także wydają się jasne – jest to prosty patent ale ważny ekologicznie!

- zewnętrzny karton oraz wewnętrzny plastikowy worek jest w 100% przystosowany do recyklingu

- drastycznie mniejsza objętość zużytych opakowań (pusty płaski worek) co obniża koszty składowania oraz recyklingu.

Olej do silników 4T SAE 10W50 SILKOLENE PRO 4 4l

INDEKS: PRO 4 10W50 - XP 4L CUBE

- **Klasa lepkościowa SAE:** SAE 10W50
- **Linia:** PRO 4
- **Nazwa:** Olej do silników 4T
- **Norma:** JASO MA-2
- **Podział piktogramy:** 1. Oleje silnikowe
- **Pojemność [l]:** 4
- **Producent:** SILKOLENE
- **Przeznaczenie:** Motocykle
- **Specyfikacja API:** SN