

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/petronas-syntium-5000-dm-5w30-sn-5l-p-6106.html>

PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 SN 5L

Cena brutto	220,50 zł
Cena netto	179,27 zł
Numer katalogowy	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 5L
Kod producenta	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 5L

Opis produktu

Petronas Syntium 5000 DM 5W-30 został specjalnie opracowany aby zapewnić wyjątkową ochronę silników wyposażonych w układy oczyszczania spalin pracujących w najbardziej ekstremalnych i wymagających warunkach jazdy. Sformułowano go dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie współpracy z głównymi europejskimi producentami samochodów w połączeniu z w pełni syntetyczną i przyjazną dla środowiska technologią smarów **mid SAPS** aby zapewnić optymalną stabilność termiczną i utleniającą. Zapewnia oszczędność paliwa a jednocześnie skutecznie chroni układy wydechowe po oczyszczeniu samochodów.

Doświadczenie zebrane przez firmę **PETRONAS** na torach **F1** i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze jak i na drodze.

Właściwości i zalety

- Znakomita kontrola utleniania w wysokich temperaturach zapewniająca stabilność smarowania i zapobiegająca awariom samochodu. Ponadto zapewnia:
- Doskonałą kontrolę powstawania osadów w wysokich temperaturach poprawiającą właściwości jezdne oraz wzmocnienie silnika
- Odporność na straty oleju wskutek parowania w wysokich temperaturach w celu zatrzymania przedwczesnej degradacji termicznej co pomaga w zapobieganiu awariom silnika na skutek codziennego normalnego zużycia
- Doskonałą jakość pracy silnika
- Smarowanie natychmiast po rozruchu.

Specyfikacje i dopuszczenia

- Specyfikacje i homologacje 5000 DM 5W-30 firmy PETRONAS to w pełni syntetyczny olej który spełnia a nawet przewyższa poniższe wymogi:
- Spełniony wymóg: API SN ACEA C2/C3

Aprobaty:

- MB-Approval 229.51
- GM-dexos
- PSA Performance
- BMW Longlife 04
- VW 502 00 / 505 00 / 505 01
- Porsche A40
- Renault RN0700/ RN0710

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne należy je ustawić w pozycji poziomej tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.