

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/petronas-syntium-5000-xs-5w30-5l-p-6108.html>

PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W30 5L

Cena brutto	226,50 zł
Cena netto	184,14 zł
Numer katalogowy	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W30 5L
Kod producenta	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W30 5L

Opis produktu

Syntium 5000 XS 5W-30 firmy **PETRONAS** opracowano stosując technologię °CoolTech™ w celu zapobiegania nadmiernemu przegrzewaniu się silnika. Technologia °CoolTech™ jest ukierunkowana na krytyczne strefy ciepła — części silnika narażone na nadmierną temperaturę wewnątrz silnika aby skutecznie wchłaniać i przenosić nadmierne ciepło oraz regulować temperaturę chroniąc krytyczne elementy silnika przed uszkodzeniem i utratą wydajności.

Syntium 5000 XS 5W-30 firmy **PETRONAS** jest olejem typu **mid SAPS** który nadaje się do wszystkich rodzajów samochodów osobowych w tym samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla (wyposażone w układy do obróbki następcej spalin) oraz najnowszych samochodów wyczynowych wyposażonych we wtrysk paliwa wielozaworów turbosprężarki lub sprężarki działa w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Nadaje się również do pojazdów napędzanych biopaliwami. Doświadczenie zebrane przez firmę **PETRONAS** na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie **Syntium** firmy **PETRONAS**: linii najnowocześniejszych środków smarnych spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze jak i na drodze.

Uwaga: Należy zawsze sprawdzać zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla danego pojazdu w instrukcji użytkownika.

Spełniony lub przewyższony wymóg:

- **ACEA:** C3
- **API:** SN/CF

Ma następujące homologacje producentów:

- MB-Approval 229.51
- BMW Longlife-04

Spełnia lub przewyższa następujące wymogi producentów:

- Dexos 2
- MB-229.31
- VW 505 01

Główne zalety:

- Znakomita kontrola utleniania w wysokich temperaturach zapewniająca stabilność smarowania i zapobiegająca awariom samochodu.

Ponadto zapewnia:

- Doskonałą kontrolę powstawania osadów w wysokich temperaturach poprawiającą właściwości jezdne oraz wzmocnienie silnika.
- Odporność na straty oleju wskutek parowania w wysokich temperaturach w celu zatrzymania przedwczesnej degradacji termicznej co pomaga w zapobieganiu awariom silnika na skutek codziennego normalnego zużycia.
- Doskonałą ochronę systemów obróbki następcej spalin i redukcję gromadzenia popiołu aż do 20%

- Większą oszczędność paliwa.
- Dłuższy okres pomiędzy wymianami oleju aż do maksymalnej wartości przewidzianej przez producenta.
- Smarowanie natychmiast po rozruchu.