

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/petronas-tutela-brake-fluid-top-4s-dot4-1l-p-7755.html>

## PETRONAS TUTELA BRAKE FLUID TOP 4/S DOT4 1L

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>79,50 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>64,64 zł</b>                        |
| Numer katalogowy | <b>PETRONAS TUTELA TOP 4/S DOT4 1L</b> |
| Kod producenta   | <b>PETRONAS TUTELA TOP 4/S DOT4 1L</b> |

### Opis produktu

## PETRONAS TUTELA BRAKE FLUID TOP 4/S DOT4 1L

Syntetyczny płyn hamulcowy do hydraulicznych układów zarówno tarczowych jak i bębnowych oraz do układów wspomagających w samochodach osobowych dostawczych i ciężarowych w przypadku gdy producent zaleca stosowanie płynu NHTSA 116 DOT 4 w układzie sterowania.

Opracowany do układów hamulcowych z lub bez wspomagania ABS. Obecność glikoli i estrów kwasu borowego oferuje zwiększoną wydajność płynu.

### Charakterystyka

- Wysoka temperatura wrzenia (+270°C) zapobiegająca powstawaniu zjawiska nazywanego "vapour-lock" (obecność pęcherzyków pary w układzie hamulcowym). Wet Boiling Point 180°C.
- Niska temperatura płynności umożliwia stosowanie płynu w niskiej temperaturze (do -40°C).
- Doskonałe właściwości zapobiegające powstawaniu korozji rdzy i procesowi utleniania a w konsekwencji ochrona elementów metalowych (ale nie tylko) układu hamulcowego (dotyczy również zabezpieczeń wykonywanych z zastosowaniem kadmu i cynku).
- Pełna współpraca z takimi materiałami jak gumy i uszczelki a w konsekwencji wyeliminowanie zjawiska pęcznienia i zmęczenia przewodów gumowych i plastikowych.
- Wysoka trwałość chemiczna gwarantująca niezmiennosć właściwości bez względu na naprężenia cieplne.

Płyn TUTELA TOP 4 /s wyprzedza w znacznym stopniu jakościowe wymagania stawiane przez największych producentów europejskich dlatego też może być stosowany we wszystkich pojazdach bez względu na markę typ i moc.

Częstotliwość wymiany zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej jednak niż co 2 lata.

Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu.

Rekomendacje: Fiat Lancia Alfa Romeo Maserati Iveco

### Specyfikacje:

SAE J 1703

SAE J 1704

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 4

CUNA NC 956-01

FIAT 9.55597 C.T.R. N° F001.A93

ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

Lotus Reference PE-00139

**Pojemność:** 1 litr