

Link do produktu: <http://sklep.lucart.pl/xado-atomic-oil-energy-drive-10w40-slc-f-1l-p-7690.html>

XADO ATOMIC OIL ENERGY DRIVE 10W40 SL/CF 1L

Cena brutto	54,00 zł
Cena netto	43,91 zł
Numer katalogowy	XADO ATOMIC OIL 10W40 SL/CF 1L
Kod producenta	XADO ATOMIC OIL 10W40 SL/CF 1L

Opis produktu

XADO ATOMIC OIL ENERGY DRIVE 10W40 SL/CF 1L

XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CF półsyntetyczny olej wielosezonowy o najwyższych charakterystykach eksploatacyjnych. Do jego produkcji zastosowano najlepsze oleje bazowe syntezy hydrokrakowej wraz z ekskluzywnym zestawem dodatków.

Jest to lepszy olej jakiego charakterystyka znacznie przewyższa wysokie oczekiwania producentów samochodów osobowych. Bardzo dobra praca silnika i jego moc zawsze będą podtrzymywane na wyższym poziomie dzięki opatentowanej formule zatamizowanego rewitalizanta włączonego w skład XADO Atomic Oil.

Stosowanie rewitalizantów uznano za perspektywiczny kierunek w obszarze oszczędności energii a także wydłużenia okresu eksploatacji z certyfikacyjnym potwierdzeniem w 35 krajach świata.

- opracowano z uwzględnieniem właściwości współczesnych silników samochodów osobowych wyróżniających się wysoką mocą jednostkową i małymi ilościami oleju smarnego.
- zabezpiecza dobre smarowanie i zabezpieczenie silnika przy długotrwałych i obciążonych jazdach (maksymalne prędkości na trasach przewoży ładunków).
- efektywny przy zmianach dynamicznych (częste przyspieszenia i hamowania w mieście).
- Utrzymuje wysokie właściwości eksploatacyjne przy przedłużonych okresach międzyobsługowych.
- Zabezpiecza stabilne i wysokie właściwości zabezpieczające przy docieraniu oraz w podstawowej - dalszej eksploatacji silnika.
- Zabezpiecza oszczędność paliwa dzięki zmniejszeniu strat na tarcie szczególnie przy uruchamianiu zimnego i biegu jałowym.
- przedłuża eksploatację silnika tak nowego jak i z przebiegiem dzięki działaniu rewitalizanta.

Specyfikacje

- Lepkość SAE 10W-40
- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4

Dopuszczenia producentów

- VW 502.00/505.00
- MB 229.1 MB 229.3
- Porsche
- BMW Special Oil

Parametry techniczne

- Gęstość przy 200C(kg/L) - 0869
- Lepkość przy 1000C(mm2 s) - 139
- Lepkość przy 400C(mm2 s) - 929
- Lepkość przy(-)302C -(MPa s) -
- Wskaźnik lepkości - 153
- Temperatura zapłonu (0C) - 222
- Temperatura krzepnięcia(0C) -
- Żużel siarczanowy (mas) - 10
- Liczba zasadowa TBN (mgKOH/g) - 84

Opakowanie: 1L

Kod S: XADO ATOMIC OIL 10W40 SL/CF 1L