

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/boll-srodek-do-profilu-zamknietych-spray-0-5l-p-4174.html>

## BOLL ŚRODEK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH SPRAY 0,5L

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>40,49 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>32,91 zł</b>                         |
| Numer katalogowy | <b>BOLL 1010 PROFILE ML ŻÓŁ.SP.0,5L</b> |
| Kod producenta   | <b>BOLL 1010 PROFILE ML ŻÓŁ.SP.0,5L</b> |

### Opis produktu

## BOLL ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH SPRAY 0,5L

ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH Środek do konserwacji profili zamkniętych jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczającą przed działaniem wody, soli i rdzy. Jest bardzo wydajny, po użyciu przezroczysty w odcieniu bursztynu.

### Sposób użycia:

- Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu używając pistoletu natryskowego.
- W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Najlepsze rezultaty osiąga się pod ciśnieniem od 4 do 6 atmosfer.
- Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową.
- Optymalna grubość powłoki: 0,2 – 0,4 mm.
- Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 C.

### Właściwości fizyczne:

- **kolor:** bursztynowy
- **gęstość (w 20oC):** 0,86 g/cm<sup>3</sup>
- **temperatura wrzenia:** 142oC
- **punkt zapłonu:** 21-55oC
- **samozapłon:** nie ulega samozapłonowi
- **granice wybuchowości:** górna: 7,0 % obj. / dolna: 0,6 % obj.