

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/boll-zywica-poliestrowa-970g-utwardzacz-30g-1kg-p-4164.html>

BOLL ŻYWICA POLIESTROWA 970G + UTWARDZACZ 30G /1KG

Cena brutto	38,99 zł
Cena netto	31,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOLL 2192 ŻYWICA POLI. +UTW. 1KG
Kod producenta	BOLL 2192 ŻYWICA POLI. +UTW. 1KG
Producent	Boll

Opis produktu

BOLL ŻYWICA POLIESTROWA 970 G + UTWARDZACZ 30G

BOLL Żywica poliestrowa jest to środek który w połączeniu z matą lub tkaniną szklaną służy do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych łodziach przyczepach itp. jak i do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu powierzchni plastikowych stali szkła i betonu. Jest odporna na temperaturę do 800C oraz cechuje się dużą sprężystością i krótkim czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i może być pokrywana dowolnymi szpachlami poliestrowymi.

Sposób użycia:

- Uszkodzoną powierzchnię przeszlifować oczyścić i odtłuścić. Przyciąć matę szklaną do żądanych wymiarów.
- Dodać utwardzacz do żądanej ilości żywicy (ok. 2-3 %) i dokładnie wymieszać.
- W ciągu maksymalnie 10 minut (przy 20oC) nanieść żywicę na oczyszczone miejsce.
- Następnie nałożyć i docisnąć pędzlem lub wątkiem przyciętą matę i ponownie nanieść żywicę.
- Po około 45 minutach żywica jest całkowicie utwardzona.
- W razie potrzeby kolejną warstwę nakładamy na lepką jeszcze powierzchnię

UWAGA: Nie wlewać do puszki pozostałej mieszanki żywicy z utwardzaczem

Właściwości fizyczne:

- **zapach:** charakterystyczny zapach styrenu
- **gęstość przy 20oC:** 100 - 14 g/cm³
- **temperatura wrzenia:** 130-150 oC
- **temperatura zapłonu (dla styrenu):** > 31oC
- **temperatura samozapłonu:** 490 oC
- **górna granica wybuchowości (dla styrenu):** : 61 % obj.
- **dolna granica wybuchowości (dla styrenu):** 11 % obj.
- **właściwości utleniające:** nie posiada właściwości utleniających
- **rozpuszczalność w wodzie:** nie rozpuszcza się
- **inne rozpuszczalniki:** styren ksylen metanol etanol
- **lepkość:** 100 - 3500 mPas
- **Zestaw zawiera:** 970g żywica poliestrowa 30g utwardzacz.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.

