

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/ceramizator-diesel-do-silnikow-diesla-cs-d-p-7971.html>

CERAMIZATOR DIESEL DO SILNIKÓW DIESLA CS-D

Cena brutto	72,99 zł
Cena netto	59,34 zł
Numer katalogowy	MOTO LIFE CERAMIZATOR DIESEL
Kod producenta	MOTO LIFE CERAMIZATOR DIESEL

Opis produktu

CERAMIZATOR DIESEL DO SILNIKÓW DIESLA CS-D 12ML

CERAMIZATOR CS-D – preparat najwyższej jakości który służy **do ochrony oraz rewitalizacji silników Diesla**. Dzięki innowacyjnej formule inteligentnych nano-cząsteczek które cechuje wysoka zdolność powierzchniowo czynna środek dokładnie wnika w strukturę metalu tworząc wewnątrz układu stabilną i trwałą powłokę ochronną (ceramiczno-metalową) o niskim współczynniku oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej.

Dzięki temu CERAMIZATOR CS-D pozwala znacząco zredukować tarcie pomiędzy komponentami jednostki napędowej a także zapewnić im stałą ochronę praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie pozwala znacząco wydłużyć żywotność silnika.

Preparat o długotrwałym działaniu – zapewnia skuteczną ochronę jednostki napędowej na 100.000km.

Korzyści z regularnego stosowania Ceramizatora:

Preparat do ochrony i rewitalizacji silników wysokoprężnych ma zbawienne działanie na cały układ napędowy. CERAMIZATOR CS-D:

- regeneruje i zabezpiecza silnik oraz jego mechanizmy przed zużyciem
- tworzy trwałą ochroną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności
- ułatwia rozruch i zabezpiecza przed zjawiskiem tzw. suchego startu
- poprawia ciśnienie sprężania na cylindrach
- zmniejsza zużycie oleju
- wyrównuje i wycisza pracę silnika
- zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii
- redukuje zużycie paliwa
- zwiększa moc moment obrotowy sprawność oraz dynamikę silnika.

Polska myśl techniczna! - Ceramizator CS-D jest opracowany i wytwarzany przez polską firmę Chemmotor.

Sposób użycia Ceramizatora

- **Przeznaczenie:** Do oleju silnikowego silników wysokoprężnych diesel
- **Pojemność:** 12 ml (Jedno opakowanie zawiera jeden aplikator)
- **Dawkowanie:** (zależna od ilości przejechanych kilometrów do ilości oleju mieszczącego się w misce olejowej)
- Przebieg silnika do 100.000km: na 2-10L oleju: 1/2 aplikatora | 10-20L oleju - 1 aplikator | 20-30L oleju - 2 aplikatory
- Przebieg 100.000-300.000km: na 2-10L oleju: 1 aplikator | 10-20L oleju - 2 aplikatory | 20-30L oleju - 3 aplikatory
- Przebieg ponad 300.000km: na 2-10L oleju: 2 aplikatory | 10-20L oleju - 3 aplikatory | 20-30L oleju - 4 aplikatory
- **Zalecany sposób aplikacji:**
- rozgrzać silnik samochodu
- wyłączyć silnik i dodać Ceramizator
- uruchomić silnik na 15 min - nie jeździć!

- przejechać łagodnie do 200 km (do 2500 obr/min)
- pełna ochrona silnika po przejechaniu min. 1500km

KOD S: MOTO LIFE CERAMIZATOR DIESEL