

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/ceramizer-ck-do-wspomagania-kierownicy-p-6517.html>

CERAMIZER CK DO WSPOMAGANIA KIEROWNICY

Cena brutto	104,99 zł
Cena netto	85,35 zł
Numer katalogowy	CERAMIZER CK
Kod producenta	CERAMIZER CK

Opis produktu

CERAMIZER CK DO WSPOMAGANIA KIEROWNICY

Ceramizer - preparat do regeneracji i zabezpieczania przed zużyciem powierzchni tarcia hydraulicznego układu wspomagania kierownicy.

Regeneracja przeprowadzana jest bez demontażu urządzeń w trakcie ich normalnej eksploatacji wystarczy dodać preparat do oleju w układzie wspomagania. Warstwa ceramiczno-metalowa narasta we wszystkich miejscach gdzie występuje tarcie metalu o metal a w szczególności w miejscach zużytych (wytartych).

Opakowanie: DOZOWNIK 3G

Główne korzyści z zastosowania Ceramizera:

- Regeneruje układ wspomagania kierownicy.
- Zmniejszenia opory przy skręcaniu kierownicą.
- Zapewnia płynną i cichą pracę układu wspomagania w każdych warunkach.
- Utrzymuje nowe jak i używane mechanizmy wspomagania w jak najlepszym stanie.
- Zapobiega powstawaniu korozji wewnątrz mechanizmu.
- Pozwala w wielu przypadkach uniknąć kosztownych napraw.

Instrukcja aplikacji produktu

Najwyższą efektywność w stosowaniu Ceramizera® uzyskuje się przestrzegając ściśle zaleceń i instrukcji.

- Technologia jest przeznaczona do zabezpieczenia nowych i regeneracji zużytych ale nieuszkodzonych mechanizmów.
- Można stosować z każdym rodzajem oleju przekładniowego i stosować do wszystkich rodzajów przekładni i reduktorów.
- Zaniżona doza Ceramizera® nie przyniesie oczekiwanych rezultatów obróbki.
- Zawyżona (np. 2 x większa) doza Ceramizera® nie powoduje żadnych skutków ubocznych jedynie wydłuża się czas trwania obróbki.
- W przypadku wcześniejszego stosowania dodatków do oleju (z molibdenem lub teflonem) zaleca się wymianę oleju z przemyciem mechanizmu przed zastosowaniem Ceramizera®. Inaczej skuteczność ceramizacji będzie zmniejszona a czas obróbki wydłuży się.
- Trwałość wytworzonej powłoki ceramicznej wynosi w zależności od warunków pracy urządzenia do 2 lat (przy ciągłej pracy urządzenia) lub do 100 000 km przebiegu.
- Ceramizację powierzchni ceramizerem można powtarzać wielokrotnie.
- Ceramizer® można stosować do dowolnych urządzeń (również przemysłowych) po wcześniejszej konsultacji z jego producentem.