

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/gulf-formula-g-5w30-4l-a3/b4-sl-50200-50500-p-4098.html>

GULF FORMULA G 5W30 4L A3/B4 SL 502.00 505.00

Cena brutto	116,99 zł
Cena netto	95,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	GULF FORMULA G 5W30 4L
Kod producenta	GULF FORMULA G 5W30 4L
Producent	Gulf

Opis produktu

GULF FORMULA G 5W30 4L A3/B4 SL 502.00 505.00

Gulf Formula G 5W-30 jest najwyższej klasy olejem silnikowym do samochodów osobowych wyprodukowanym z najlepszej jakości baz syntetycznych i najnowocześniejszego pakietu dodatków. Gulf Formula G 5W-30 został zaprojektowany do użycia w najnowszych turbodoładowanych wysokiej mocy silnikach benzynowych i diesla montowanych w samochodach osobowych SUV-ach autach dostawczych i ciężarówkach. Technologia zastosowana w Gulf Formula G 5W-30 pozwala na długie przebiegi między wymianami bez tworzenia się osadów w silniku i na turbosprężarce tak aby zapewnić osiągnięcie założonej mocy i momentu obrotowego w całym okresie eksploatacji.

Olej Gulf Formula G 5W-30 wykazuje wyjątkową stabilność termooksydacyjną lepkościową co skutkuje efektywnym smarowaniem w warunkach wysokich obciążeń i temperatur. Z kolei w niskich temperaturach olej utrzymuje dobrą płynność docierając szybko do każdego smarowanego elementu w trakcie zimnego startu i podczas fazy rozgrzewania silnika. Zastosowana technologia przeciwzużyciowa chroni efektywnie silnik w każdych warunkach pracy a aktywne środki myjące utrzymują jego elementy w czystości. Wszystkie te własności wpływają pozytywnie na żywotność silnika oraz na wydłużenie okresów wymiany oleju co w efekcie daje użytkownikowi samochodu znaczące oszczędności w kosztach jego utrzymania.

ZASTOSOWANIE:

Olej Gulf Formula G 5W-30 jest zalecany do stosowania we wszystkich najnowszych modelach samochodów osobowych napędzanych benzyną albo olejem napędowym w tym także wyposażonych w silniki z turbodoładowaniem z technologią wielozaworową bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Gulf Formula G 5W-30 przewyższa wymagania stawiane przez producentów aut seryjnych a także benzynowych samochodów rajdowych z Europy Północnej Ameryki i Japonii.

NORMY:

ACEA A3/B4 Renault RN0710 VW 502 00 505 00 MB 229.3

APROBATY:

API SL MB-Approval 229.3 approved under VW Standard 502 00 and 505 00

Przy zakupie oleju - GRATIS

Zawieszka Informująca o kolejnej wymianie oleju