

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/k2-k2-caliper-lakier-do-zaciskow-zolty-400-ml-p-5353.html>

K2 K2-CALIPER LAKIER DO ZACISKÓW ŻÓŁTY 400 ML

Cena brutto	16,99 zł
Cena netto	13,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	K2 L346ZO
Kod producenta	K2 L346ZO
Producent	K2

Opis produktu

K2 BRAKE CALIPER PAINT 400 ML ŻÓŁTY

Lakier do zacisków i bębnow hamulcowych

K2 Brake Caliper Paint to profesjonalny lakier do malowania zacisków i bębnow hamulcowych. Specjalna receptura farby do zacisków została opracowana na bazie najwyższej jakości żywic. Dzięki temu K2 Brake Caliper Paint tworzy trwałą powłokę o wysokiej odporności temperaturowej nawet do +260 stopi Celsjusza.

Farba do zacisków hamulcowych w puszcze K2 nadaje zaciskom modne o stylowe wykończenie o wysokim połysku. Do wyboru mamy 6 niepowtarzalnych kolorów:

- wyścigowy czerwony
- bystry niebieski
- perlisty srebrny
- śmiały żółty
- ostra czerń
- zieleń tropikalna

Powłoka lakiernicza powstała na powierzchni zacisku po malowaniu jest wysoce odporna na ścieranie uszkodzenia mechaniczne pył hamulcowy środki chemiczne (w tym płyny do mycia felg) sól benzynę kwaśne deszcze i niekorzystne warunki atmosferyczne. Działa również antykorozyjnie.

Każdy z 6 kolorów lakieru do zacisków w sprayu zapewni niepowtarzalny wygląd kół w Twoim samochodzie.

Jeśli zastanawiasz się jaką farbą pomalować zaciski – właśnie znalazłeś. Lakier do hamulców K2 to produkt wydajny i wyjątkowo łatwy w użyciu. Jedna puszka wystarczy na pomalowanie pary zacisków hamulcowych.

Nie zwlekaj zyskaj stylowe i efektowne wykończenie wyglądu swojego auta obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przeszlifować powierzchnię papierem gradacji 240-360 w celu usunięcia rdzy oraz uzyskania późniejszej dobrej przyczepności farby.
2. Odtłuścić powierzchnię np. przy pomocy K2 Brake Cleaner.
3. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez 1 min.
4. Nanieść 2-3 warstwy w odstępach 10 min. Nie dopuszczać do zamalowania farbą elementów ciernych przewodów oraz

części ruchomych hamulca.

Po zakończonej aplikacji odstawić na 30-60 min do całkowitego wyschnięcia.

Pełne utwardzenie farby to 12 godzin w temperaturze 20 stopni.