

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/millers-olej-silnikowy-6124-trident-professional-c3-5w40-5w-40-5l-p-3777.html>

## MILLERS OLEJ SILNIKOWY 6124 TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W40 5W-40 5L

Cena brutto	<b>144,99 zł</b>
Cena netto	<b>117,88 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MILL 6124GO TRID PROF C3 5W40 5L</b>
Kod producenta	<b>MILL 6124GO TRID PROF C3 5W40 5L</b>

### Opis produktu

## MILLERS TRIDENT PROFESSIONAL C3 5w40

### NASTĘPCA OLEJU 6124-5L MILLERS TRIDENT LONGLIFE 5w40

Fully synthetic mid saps do silników benzynowych Diesel oraz hybrydowych.

#### Zastosowanie:

Profesjonalny olej do nowoczesnych silników. Opracowany z myślą o spełnieniu specyfikacji OEM. Rekomendowany do silników wymagających oleju C3 5w40 głównie z grupy VAG- silniki wyposażone w „pompowtryskiwacze” Opel BMW oraz Mercedes.

#### Charakterystyka:

ACEA C3 API SN CF

#### Przeznaczenie:

BMW Longlife-04 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-S2 Ford WSS-M2C-917A GM dexos 2 GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 MB 226.5 MB 229.51 MB 229.31 Porsche A40 PSA B71-2290

#### Cechy i korzyści:

- znakomita płynność podczas rozruchu niskich temperaturach co pomaga chronić kluczowe komponenty w silniku
- stabilna lepkość w wysokich temperaturach zapewnia ochronę silnika przed zużyciem
- opracowany przy użyciu technologii zapewniającej czystość i niezawodność silnika która redukuje emisję spalin i pozwala na wydłużone interwały wymiany
- technologia mid SAPS chroni filtr cząstek stałych oraz przeciwdziała gromadzeniu się sadzy
- technologia Millers Oils stop start dostarcza stałą ochronę w zimnych i gorących warunkach użytkowania

#### Parametry:

Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0847

Lepkość kinematyczna przy 100 C cSt:...135

Lepkość kinematyczna przy 40 C:...81 cSt

Indeks lepkości:...170

Temperatura krzepnięcia:... -42 C

Temperatura zapłonu:...230 C

TBN:...8 mg KOH / g

HTHS:...37 mPa s