

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/millers-olej-silnikowy-8049-xf-premium-c5vw-0w20-0w-20-1l-p-3806.html>

MILLERS OLEJ SILNIKOWY 8049 XF PREMIUM C5VW 0W20 0W-20 1L

Cena brutto	49,99 zł
Cena netto	40,64 zł
Numer katalogowy	MILL 8049JE XF PREM C5VW 0W20 1L
Kod producenta	MILL 8049JE XF PREM C5VW 0W20 1L

Opis produktu

Millers Oils XF Premium C5 VW 0w20 1L

MID SAPS 100% Syntetyk

Producent: MILLERS OILS

Kategoria: 0W-20

Numer katalogowy: 8049-1L

XF PREMIUM C5 VW 0w20

Fully synthetic MID SAPS do silników benzynowych Diesel oraz hybrydowych.

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy premium wykorzystujący technologię Millers Oils DFT (Dynamic Fluid Technology) do silników wymagających oleju C5 o lepkości 0w20. Oficjalna aprobata OEM. Opracowany dla Volkswagen Audi Group (VAG) w tym także: Bentley Seat Skoda Porsche.

Charakterystyka:

ACEA C5 Porsche C20 VW 508 00 / 509 00 (approved)

Przeznaczenie:

Audi Bentley Seat Skoda

Cechy i korzyści:

- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) zapewnia lepszy przepływ oleju przy zimnym starcie natychmiast chroniąc kluczowe komponenty silnika od początku każdej podróży
- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) maksymalizuje stabilność lepkościową przy wysokich temperaturach. To redukuje tempo zużywania się silnika dając jednocześnie znakomitą ochronę elementów silnika takich jak np. tłoki pierścienie łańcuch rozrządu panewki popychacze zaworowe
- DFT (Dynamic Fluid Technology) zapewnia wyjątkową czystość silnika niższe zużycie paliwa emisję spalin oraz potencjał dłuższego interwału wymiany
- DFT (Dynamic Fluid Technology) uzupełnia i wzmacnia właściwości technologii MID SAPS chroniącej układy oczyszczania spalin takie jak: filtry cząstek stałych katalizatory (SCR) / AdBlue dbając o kontrolę sadzy a tym samym środowisko.
- DFT (Dynamic Fluid Technology) zapewnia wyjątkową natychmiastową ochronę w wysokich i niskich temperaturach jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa i emisję spalin.
- olej silnikowy Millers Oils XF Premium z technologią DFT (Dynamic Fluid Technology) został specjalnie opracowany do stosowania także we wszystkich układach hybrydowych w tym w typowych pojazdach hybrydowych z samoczynnym

ładowaniem (HEV) jak i hybrydowych pojazdach typu plug-in (PHEV).

Parametry:

Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0844

Lepkość kinematyczna przy 100 C:...84 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40 C:...445 cSt

Indeks lepkości:...168

Temperatura krzepnięcia:... -48 C

Temperatura zapłonu:...235 C

TBN:...9 mg KOH / g

HTHS:...27 mPa s

Pojęcia:

SAPS – popiół siarczanowy (SA) fosfor (P) i siark (S) – poziom popiołów (FULL – wysoki MID – średni LOW – niski). Poziom SAPS wynika bezpośrednio z norm ACEA / OEM DFT – Dynamic Fluid Technology OEM – Original Equipment Manufacturer – producent podzespołu na fabryczny montaż (producent pojazdu) marki azjatyckie np. ale nie wyłącznie: Honda Hynundai Infiniti Kia Lexus Nissan Suzuki i Toyota