

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/millers-olej-silnikowy-8208-ee-performance-5w40-5w-40-5l-p-3796.html>

MILLERS OLEJ SILNIKOWY 8208 EE PERFORMANCE 5W40 5W-40 5L

Cena brutto	232,99 zł
Cena netto	189,42 zł
Numer katalogowy	MILL 8208GG EE PERF 5W40 5L
Kod producenta	MILL 8208GG EE PERF 5W40 5L

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY MILLERS 8208 EE PERFORMANCE 5W40 5L

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący technologię **NANODRIVE** (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA A3/B4 oraz A3/B3 5w40 głównie europejskich i azjatyckich mocnych samochodów w tym: AMG Aston Martin BMW Ferrari GM (Opel Vauxhall Saab) Lamborghini Maserati Mercedes Benz Nissan Sport Porsche Renault Sport.

Cechy i korzyści:

- **wyższa moc i moment obrotowy** dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do Motorsportu
- **wydłużona żywotność części** oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi a jednocześnie spełnia normy OEM także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- **formulacja FULL SAPS** w połączeniu z technologią NANODRIVE zapewnia wyjątkową ochronę silnika.
- **wyższa lepkość gwarantuje stabilny film** olejowy i smarowanie w całym zakresie obrotów w skrajnych warunkach w tym także podczas „track day”

Norma producenta:

- BMW LL 01
- Chrysler MS 107 25
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- MB 226.5
- MB 229.1
- MB 229.3
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502 00 / 505 00

Parametry:

- Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0854
- Lepkość kinematyczna przy 100 C:...138 cSt
- Lepkość kinematyczna przy 40 C:...84 cSt
- Indeks lepkości:...169
- Temperatura krzepnięcia:... -45 C
- Temperatura zapłonu:...220 C
- TBN:...10 mg KOH / g
- HTHS:...37 mPa s

Fully synthetic FULL SAPS do silników benzynowych Diesel oraz hybrydowych.

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA A3/B4 oraz A3/B3 5w40 głównie europejskich i azjatyckich mocnych samochodów w tym: AMG Aston Martin BMW Ferrari GM (Opel Vauxhall Saab) Lamborghini Maserati Mercedes Benz Nissan Sport Porsche Renault Sport.

Przeznaczenie:

ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 API SN SM SL CF BMW Longlife-01 BMW Longlife-98 Chrysler MS 10725 GM-LL-B-025 GM-LL-A-025 MB 229.5 MB 229.3 MB 229.1 MB 226.5 Porsche A40 PSA B71 2296 RN0700 / RN0710 VW 502 00 / 505 00 AMG Aston Martin Ferrari Lamborghini Maserati Nissan Sport Renault Sport Saab marki azjatyckie.