

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/millers-olej-silnikowy-8209-ee-performance-5w50-5w-50-1l-p-3793.html>

MILLERS OLEJ SILNIKOWY 8209 EE PERFORMANCE 5W50 5W-50 1L

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto | 58,99 zł |
| Cena netto | 47,96 zł |
| Numer katalogowy | MILL 8209JE EE PERF 5W50 1L |
| Kod producenta | MILL 8209JE EE PERF 5W50 1L |

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY MILLERS 8209 EE PERFORMANCE 5W50 1L

Fully synthetic FULL SAPS do silników benzynowych oraz Diesel.

Zastosowanie:

Olej silnikowy klasy performance wykorzystujący technologię NANODRIVE (Low Friction Technology) oraz estry syntetyczne do silników wymagających oleju o specyfikacji ACEA A3/B4 oraz A3/B3 5w50. Rekomendowany do samochodów z silnikami Mercedes Benz AMG Porsche Caterham oraz Ford (w tym Mustang).

Przeznaczenie:

ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 API SN SM SL Ford WSS-M2C931-C MB 229.3 MB 229.1 Porsche A40 AMG Aston Martin Caterham Cosworth Ferrari Lotus Renault TVR marki azjatyckie.

Cechy i korzyści:

- wyższa moc i moment obrotowy dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii niskiego tarcia NANODRIVE oraz estrów syntetycznych wykorzystywanych do tej pory w profesjonalnych olejach do Motorsportu
- wydłużona żywotność części oraz niższa temperatura pracy dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE
- olej idealny na eventy typu „track day”: zapewnia maksymalną ochronę i osiągi a jednocześnie spełnia normy OEM także pod kątem długości interwałów wymiany przy użytkowaniu w normalnych warunkach
- formuła FULL SAPS w połączeniu z technologią NANODRIVE zapewnia wyjątkową ochronę silnika
- wyższa lepkość gwarantuje stabilny film olejowy i smarowanie w całym zakresie obrotów w skrajnych warunkach w tym także podczas „track day”

Parametry:

Ciężar właściwy przy 15 C g/ml:...0850

Lepkość kinematyczna przy 100 C:...184 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40 C:...115 cSt

Indeks lepkości:...179

Temperatura krzepnięcia:... -45 C

Temperatura zapłonu:...220 C

TBN:...10 mg KOH / g

HTHS:...44 mPa s

Kod produktu: 8209-1L