

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/mobil-mobilube-hd-a-85w90-gl-5-zf-te-ml-1l-p-5576.html>

MOBIL MOBILUBE HD-A 85W90 GL-5 ZF TE-ML 1L

Cena brutto	36,99 zł
Cena netto	30,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MOBIL MOBILUBE HD 85W90A 1L
Kod producenta	MOBIL MOBILUBE HD 85W90A 1L
Producent	MOBIL

Opis produktu

MOBIL MOBILUBE HD-A 85W90 GL-5 ZF TE-ML 1L

Mobilube HD-A 85W-90 to olej do wysokoobciążonych przekładni samochodowych opracowany na bazie wyskorafinowanego oleju mineralnego wzbogaconego specjalnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających. Olej ten jest przeznaczony do użycia w samochodowych układach transmisyjnych wałach osiowych i przekładniach głównych w których występują ekstremalnie wysokie ciśnienia oraz obciążenia udarowe. ExxonMobil zaleca ten olej do aplikacji gdzie wymagane jest stosowanie produktów spełniających wymagania klasyfikacji API GL-5.

Właściwości:

Dzisiejsze aplikacje stawiają coraz to wyższe wymagania w stosunku do olejów zespołu napędowego. Wyższe prędkości obrotowe wyższe momenty obrotowe i większe obciążenia wymagają ulepszonych formułacji które zapewniając odpowiedni poziom ochrony przeciwzużyciowej pozwolą jednocześnie na wydłużenie żywotności elementów układu napędowego i związaną z tym optymalizację całkowitych kosztów eksploatacji. Wydłużenie przebiegów międzyobsługowych stawia dodatkowe wymagania względem olejów przekładniowych. Dotyczy to przede wszystkim wysokiej jakości olejów bazowych oraz pakietów dodatków uszlachetniających. Mobilube HD-A 85W-90 został stworzony z myślą o tych właśnie wymaganiach.

Opakowanie: 1L

Specyfikacje

Mobilube HD-A 85W-90 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

- API GL-5
- ZF-TE-ML 07A X

Mobilube HD-A 85W-90 posiada następujące aprobaty producentów:

- MB-Approval 235.0
- ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A X

Mobilube HD-A 85W-90 jest zalecany przez ExxonMobil do zastosowań wymagających:

- MAN 342 Typ M1

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilube HD-A 85W-90

Klasa Lepkości -SAE 85W-90

Lepkość kin. ASTM D 445

[cSt] w 40°C -184

[cSt] w 100°C -17.0

Wskaźnik lepkości [-] ASTM D 2270 - 99

Temp. płynięcia [°C] ASTM D 97 -24

Temp. zapłonu [°C] ASTM D 92 -222

Ciężar właściwy w 15°C [kg/l] ASTM D 4052 -0.90

KOD S: MOBIL MOBILUBE HD 85W90 1L