

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/petronas-syntium-5000-av-5w30-1l-p-6040.html>

PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W30 1L

Cena brutto	41,00 zł
Cena netto	33,33 zł
Numer katalogowy	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W30 1L
Kod producenta	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W30 1L

Opis produktu

PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W30 1L

Syntium 5000 AV 5W-30 został opracowany specjalnie aby zapewnić doskonałą ochronę silników wyposażonych w układy do obróbki następczej spalin pracujące w najbardziej ekstremalnych i wymagających warunkach jazdy. Został opracowany dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu współpracy z największymi europejskimi producentami samochodów w połączeniu z całkowicie syntetyczną i przyjazną dla środowiska technologią środków smarnych w celu zapewnienia optymalnej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Zapewnia oszczędność paliwa a jednocześnie skutecznie chroni układy do obróbki następczej spalin naszych samochodów.

Syntium 5000 AV 5W-30 firmy PETRONAS jest olejem typu mid SAPS który nadaje się do wszystkich rodzajów samochodów osobowych takich jak Volkswagen i Mercedes Benz w tym samochodów posiadających silniki benzynowe i Diesla (wyposażone w układy do obróbki następczej spalin) oraz najnowszych samochodów wyczynowych samochodów sportowo-rekreacyjnych i lekkich samochodów dostawczych wyposażonych w urządzenia do kontroli emisji takie jak filtry cząstek stałych dla silników Diesla i katalizatory wtryski paliwa wiele zaworów turbosprężarki lub sprężarki działa w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Nadaje się również do pojazdów napędzanych biopaliwami.

Doświadczenie zebrane przez firmę **PETRONAS** na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze jak i na drodze.

Właściwości i korzyści

- Doskonała ochrona układów do obróbki następczej spalin
- Wyjątkowa stabilność termiczna możliwość ochrony przed szlamami lakierami i osadami będącymi skutkiem wysokich temperatur umożliwiającą wysoką moc silnika i czystość silnika
- Większą oszczędność paliwa
- Wyjątkowa odporność na ścinanie zapewniająca optymalną grubość powłoki w każdej temperaturze i warunkach klimatycznych
- Smarowanie natychmiast po rozruchu minimalizuje tarcie i zużycie związane z rozruchem

Dane techniczne

- **Klasa lepkości:** SAE 5W-30
- **Specyfikacje:** ACEA C3 API SN
- **Dopuszczenia:** MB 229.51 MB 229.52 VW 504.00 / 507.00 BMW LL-04 Porsche C30 FCA Fiat 955535-S3
- **Pojemność:** 1L