

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/petronas-syntium-5000-dm-5w30-1l-p-6039.html>

PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L

Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L
Kod producenta	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L
Producent	Petronas

Opis produktu

PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W30 1L

PETRONAS **Syntium 5000 DM 5W-30** jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym opracowanym w technologii °CoolTech™ która skutecznie kontroluje ciepło zapobiegając utlenianiu oraz degradacji oleju i tworzeniu się osadów aby chronić części i utrzymać wydajność silnika przez cały okres pomiędzy wymianami oleju.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 został opracowany na podstawie przyjaznej dla środowiska technologii w zakresie środków smarnych dzięki czemu jest odpowiedni do utrzymania wysokiej wydajności systemów oczyszczania spalin i oszczędności paliwa.

PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 to olej silnikowy klasy średniej SAPS (mid-SAPS) który jest odpowiedni do pojazdów Mercedes-Benz zarówno z silnikami benzynowymi jak i wysokoprężnymi (wyposażonych w układy oczyszczania spalin) oraz najnowszych samochodów o wysokich osiągnięciach SUV-ów i lekkich furgonetek wyposażonych w system emisji spalin takie jak filtry cząstek stałych i katalizatory nowoczesne elektroniczne silniki z wtryskiem paliwa i silniki wielozaworowe oraz turbosprężarki lub sprężarki działające w najcięższych warunkach. Olej jest również kompatybilny z wykorzystaniem biopaliw.

Doświadczenie zebrane przez firmę **PETRONAS** na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze jak i na drodze.

Właściwości i korzyści

- Wyjątkową ochronę przed wzrostem lepkości oleju spowodowanym przyspieszonym utlenianiem środka smarnego spowodowanym zastosowaniem paliwa biodiesel. Dzięki wytrzymałym wiązaniom cząsteczek oleju które wspomagają utrzymanie stabilnych osiągnięć i maksymalizują wydajność silnika przez cały okres między wymianami oleju.
- Wyjątkową odporność na tworzenie się osadów w silniku spowodowanych degradacją oleju. Skutecznie kontroluje powstawanie osadów w całym silniku zapewniając maksymalną wydajność każdej części silnika maksymalizując przemianę mocy i obniżając emisję spalin.
- Wyjątkową zdolność smarowania chroniącą przed nieprawidłowym zużyciem zaworów i ścianek cylindrów zapewniając istotną ochronę przed uszkodzeniami silnika które prowadzą do pogorszenia jego osiągnięć i zwiększenia emisji spalin.
- Doskonałą kontrolę szkodliwego ciepła zapobiegającą powstawaniu osadów w turbosprężarce i tłokach co wydłuża żywotność części silnika maksymalizując jego wydajność i zapewniając maksymalne osiągnięcia na dłużej.
- Wyjątkową czystość tłoków dzięki skutecznej kontroli wzrostu temperatury tłoków spowodowanej spalaniem co prowadzi do wydłużenia żywotności silnika i maksymalizacji wytwarzanej mocy oraz wydajności paliwowej.

Dane techniczne

- Klasa lepkości:** SAE 5W-30
- Specyfikacje:** ACEA C2 C3 API SN
- Dopuszczenia:** MB 229.52 MB 229.51 VW 505.000/505.01 BMW LL-04

- **Pojemność: 1L**