Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:36

Link do produktu: https://sklep.lucart.pl/petronas-tutela-brake-fluid-top-4s-dot4-0-5l-p-3242.html

PETRONAS TUTELA BRAKE FLUID TOP 4/S DOT4 0,5L

Cena brutto	**33,98 zł**
Cena netto	**27,63 zł**
Numer katalogowy	**PETRONAS TUTELA TOP4/S DOT4 0,5L**
Kod producenta	**PETRONAS TUTELA TOP4/S DOT4 0,5L**

Opis produktu

PETRONAS TUTELA BRAKE FLUID TOP 4/S DOT4 0,5L

Syntetyczny płyn hamulcowy do hydraulicznych układów zarówno tarczowych jak i bębnowych oraz do układów wspomagających w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych w przypadku gdy producent zaleca stosowanie płynu NHTSA 116 DOT 4 w układzie sterowania.

Opracowany do układów hamulcowych z lub bez wspomagania ABS. Obecność glikoli i estrów kwasu borowego oferuje zwiększoną wydajność płynu.

Charakterystyka

- Wysoka temperatura wrzenia (+270°C) zapobiegająca powstawaniu zjawiska nazywanego "vapour-lock" (obecność pęcherzyków pary w układzie hamulcowym). Wet Boiling Point 180°C.
- Niska temperatura płynności umożliwia stosowanie płynu w niskiej temperaturze (do -40°C).
- Doskonałe właściwości zapobiegające powstawaniu korozji, rdzy i procesowi utleniania, a w konsekwencji ochrona elementów metalowych (ale nie tylko) układu hamulcowego (dotyczy również zabezpieczeń wykonywanych z zastosowaniem kadmu i cynku).
- Pełna współpraca z takimi materiałami jak gumy i uszczelki, a w konsekwencji wyeliminowanie zjawiska pęcznienia i zmęczenia przewodów gumowych i plastikowych.
- Wysoka trwałość chemiczna gwarantująca niezmienność właściwości bez względu na naprężenia cieplne.

Płyn TUTELA TOP 4 /s wyprzedza w znacznym stopniu jakościowe wymogi stawiane przez największych producentów europejskich, dlatego też może być stosowany we wszystkich pojazdach bez względu na markę, typ i moc.

Częstotliwość wymiany zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż co 2 lata.

Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu.

Rekomendacje: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Iveco

Specyfikacje:

SAE J 1703

SAE J 1704

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 4

CUNA NC 956-01

FIAT 9.55597 C.T.R. N° F001.A93

ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

Pojemność: 0,5 litra (500ml)