

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/shell-rimula-r4l-15w40-5l-r4-l-15w-40-p-4238.html>

SHELL RIMULA R4L 15W40 5L R4 L 15W-40

Cena brutto	146,99 zł
Cena netto	119,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SHELL RIMULA R4L 15W40 5L
Kod producenta	SHELL RIMULA R4L 15W40 5L
Producent	SHELL

Opis produktu

SHELL RIMULA R4L 15W-40 5L ACEA E9 E7 15W40

„Aktywnie Zabezpieczający” olej Shell Rimula R4 zawiera wysokiej jakości unikalne dodatki związki chemiczne specjalnie opracowane dla pewnego zabezpieczania przy ciągle zmieniających się wymaganiach nowoczesnych silników podczas ciężkich warunków jazdy. Ta unikalna technologia pozwalająca ulepszonemu systemowi wielu różnych dodatków adaptować się do aktualnych warunków – wysokich temperatur tłoków maksymalnych obciążeń prowadnic zaworów usuwania szkodliwych osadów i sadzy zapewnienia odpowiedniej lepkości i doskonałe zabezpieczenia współpracujących części przed zużyciem. Jeden olej dla flot posiadających mieszany tabor wysokoobciążonych silników Diesla.

Korzyści eksploatacyjne

- Doskonałe zabezpieczenie silników Zastrzeżona formuła oleju Shell Rimula R4 zapewnia doskonałe dyspergowanie sadzy zabezpieczenie przed zużyciem i jego wyjątkowa trwałość w nowoczesnych silnikach.
- Najlepsze parametry we wszystkich zastosowaniach Olej Shell Rimula R4 został przetestowany i sprawdzony w rzeczywistych zastosowaniach od najostrzejszych warunków pracy w górnictwie i przemyśle budowlanym po dalekobieżne przewozy w najostrzejszych warunkach klimatycznych.
- Doskonała czystość silnika Kombinacja aktywnych dodatków zapewnia wysoka czystość silnika i zabezpiecza przed tworzeniem się osadów na tłokach przewyższając wysokie wymagania większości producentów.

Zastosowania

- Zastosowanie w wysokoobciążonych silnikach Diesla Olej Shell Rimula R4 doskonale chroni i zapewnia wysokie osiągi w praktycznie wszystkich wysoko obciążonych silnikach europejskich amerykańskich i japońskich zarówno na drogach jak i w terenie.
- Najnowsze technologie silników Olej Shell Rimula R4 jest zalecany do większości typów silników o emisji zanieczyszczeń na poziomie Euro 4 3 2 oraz US 2002.

Spełniane normy i specyfikacje

API CI-4 CH-4 CG-4CF-4 CFACEA E7 E5 E3 -JASO DH-1 spełnia wymagania Global DHD-1 Cummins CES 20078 77 76 72 71MACK EO-M EO-M+ MAN M 3275 -MB 228.3 -Renault Trucks RLD-2 -Volvo VDS-3 -UNIKALNA AKTYWNA TECHNOLOGIA NOWOCZESNE SILNIKI DUŻEJ MOCY

Zdrowie i bezpieczeństwo

Olej Shell Rimula R4 nie przedstawia zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa jeżeli używa się go zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu stosownych zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej w miejscu pracy. Unikaj kontaktu ze skórą. Podczas prac przy zużytym oleju zakładaj nieprzepuszczalne rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Dalsze informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny użytkowania tego produktu zamieszczono w odpowiedniej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej firmy Shell.

Ochrona środowiska

Zużyty olej należy oddać do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Nie wylewać do gleby wód powierzchniowych ani ścieków.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Nazwa produktu: **Shell Rimula R4 L 15W-40**
- Poprzednia nazwa produktu:
- Zastosowanie: **olej silnikowy**
- Klasa lepkości SAE: **15W-40**
- Gęstość w temp. 15°C kg/m³: **883**
- Temp.zapłonu COC°C minimum: **227**
- Lepkość kinematyczna mm²/s (cSt)w temp. 40°C: **115**
- Lepkość kinematyczna mm²/s (cSt)w temp. 100°C: **153**
- Wskaźnik lepkości: **142**
- Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: **ACEA E9 E7 API CJ-4 CI-4+ CI-4 CH-4 CG-4 CF-4 CF Caterpillar ECF-2 ECF-3 Cummins CES 20081 77 72 71 DDC: 93K218 Deutz DQC-III-10 LA JASO DH-2 Mack: EO-O Premium Plus MAN M 3575 MB 228.31 MTU Catagory 2.1 spełnia IVECO T2 E7 Renault**

Przy zakupie oleju - GRATIS

Zawieszka Informująca o kolejnej wymianie oleju