

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/valvoline-penetrating-oil-500ml-odrdzewiacz-z-mos2-p-5190.html>

VALVOLINE PENETRATING OIL 500ML ODRDZEWIACZ Z MOS2

Cena brutto	33,98 zł
Cena netto	27,63 zł
Numer katalogowy	VALVO PENETRATING OIL 500ML
Kod producenta	VALVO PENETRATING OIL 500ML

Opis produktu

VALVOLINE PENETRATING OIL 500ML ODRDZEWIACZ Z MOS2

Olej Valvoline Penetrating Oil został opracowany w celu zapewnienia skutecznego wnikania poluzowywania smarowania oraz czyszczenia skorodowanych zardzewiałych części i gwintów. Dzięki specjalnej formule zawierającej wysokiej jakości bazy **olej mineralny grafit i MoS2** skutecznie usuwa osady rdzy.

Preparat Penetrating Oil to silny aerozol zapewniający długotrwałe smarowanie który wnika w pęknięcia szczeliny i gwinty błyskawicznie uwalniając śruby nakrętki i inne mocowania.

Eliminuje denerwujące piski dzięki zawartości środków smarnych redukujących tarcie i zapewnia długotrwałe smarowanie dzięki smarowi stałemu MoS2 o bardzo długiej trwałości. Dwusiarczek molibdenu (MoS2) działa jak małe kulki rozdzielające metalowe powierzchnie.

Chroni metalowe części przed rdzą i korozją.

Zastosowania

Preparatu Penetrating Oil należy używać do luzowania smarowania i oczyszczania: śrub maszyn do szycia zamków narzędzi gwintów rur maszyn do pisania zawiasów broni kołowrotek urządzeń rolniczych i ogrodniczych wałków kół nakrętek części łożni łańcuchów zacisków urządzeń

gospodarstwa domowego itp. Może być stosowany także do smarowania zawiasów i zamków bram garażowych nadaje się do smarowania kosiarek i zapewni sprawne działanie wiatrowskazu.

Sposób użycia

1. Temperatura pracy preparatu powinna wynosić od 5 do 30°C.
2. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką.
3. Przytrzymać pojemnik w pionie w odległości ok. 15-20 cm od pokrywanej powierzchni i spryskać unikając nadmiernego smarowania.
4. Po naniesieniu preparatu pozostawić na kilka minut do wchłonięcia przed poluzowywaniem zatartej części po czym zetrzeć wszelkie osady.

Opakowanie: Spray 500 ml

KOD S: VALVO PENETRATING OIL 500ML