

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/victron-cyrix-ct-12v-24v-120a-separator-baterii-p-5166.html>

VICTRON CYRIX-CT 12V 24V 120A SEPARATOR BATERII

Cena brutto	198,99 zł
Cena netto	161,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VICTRON CYRIX-CT 12/24V-120A
Kod producenta	VICTRON CYRIX-CT 12/24V-120A
Producent	Victron

Opis produktu

VICTRON CYRIX-CT 12V 24V 120A SEPARATOR BATERII

Inteligentny przełącznik akumulatorów firmy Victron Energy

Przełącznik akumulatorów Cyrix-ct to sterowany mikroprocesorem przełącznik do dużych obciążeń który automatycznie łączy akumulatory równolegle kiedy jeden z nich osiągnie wstępnie zadane napięcie (oznaczające że akumulator jest właśnie ładowany) i rozłącza kiedy napięcie spadnie poniżej poziomu napięcia konserwacyjnego (oznaczającego że jeden lub kilka akumulatorów jest w trakcie rozładowywania). Przełączniki akumulatorów Cyrix-ct stanowią doskonałą alternatywę dla odłączników diodowych. Ich główną cechą jest praktyczny brak strat napięcia co sprawia że napięcie wyjściowe alternatorów lub ładowarek nie wymaga zwiększania.

Inteligentne monitorowanie akumulatorów - blokada niepożądanego przełączania

Niektóre przełączniki akumulatorów (zwane również przełącznikami sterowanymi napięciem lub przełącznikami rozdziału ładowania) odłączają akumulator w trakcie krótkotrwałego obciążenia prądem o dużym natężeniu. Może również wystąpić sytuacja w której przełącznik akumulatorów nie połączy rozładowanego zestawu akumulatorów o dużej pojemności ponieważ po jego podłączeniu napięcie prądu stałego spadnie natychmiast poniżej wartości odłączenia. Oprogramowanie Cyrix-ct 12/24 umożliwia nie tylko łączenie i odłączanie akumulatorów zależnie od ich napięcia i przy stałym opóźnieniu. Przełącznik Cyrix-ct 12/24 monitoruje ogólny trend (wzrost lub spadek napięcia) i przywraca poprzednie działanie tylko wtedy jeśli trend zmienił się na przeciwny w pewnym okresie. Opóźnienie zależy od odchyłki napięcia od trendu.

Parametry techniczne

- Ciągłe natężenie prądu: 120 A
- Znamionowe natężenie prądu przy rozruchu (5s): 180 A
- Napięcie łączenia: od 13 V do 138 V i od 26 do 276 V - przy użyciu inteligentnego wykrywania trendu
- Napięcie odłączania: od 11 V do 128 V i od 22 do 257 V - przy użyciu inteligentnego wykrywania trendu
- Pobór prądu w stanie otwarcia:
- Pobór prądu w stanie zamknięcia: 12 V: 220 mA / 24 V: 120 mA
- Klasa ochrony: IP54
- Masa: 0.11 kg
- Wymiary: 46 x 46 x 80 mm